



FILUCARB

Filtro Panel de Carbón Activado.

La remoción y control de olores producidas por gases por las diferentes industrias son removidos gracias al carbón activado. El Filucarb es fabricado en marco metálico a la medida relleno de carbón mineral de concha de coco granulado y tela perforada metálica como contenedor. El carbón activado remueve gases de índole orgánico e inorgánico. Puede remover gases como: hidrogeno, acetileno, helio, gas carbónico, ácido fosfórico, ácido acético, ácido benzoico ácido nítrico etc...

**CARBON DE
CONCHA DE COCO**

FACIL INSTALACION.

**FABRICADOS A
MEDIDA.**

ELIMINA OLORES

RESISTENTES

FILUPER AIR FILTERS

INDEPENDENCIA 914 OTE
COL. GUERRA GUADALUPE
N.L. MEXICO 67140

www.filuper.com

ventas@filuper.com

jaima@filuper.com

+52 (81) 8354-9732

FILUCARB



DATOS TECNICOS

Carbón granulado

Marco lámina galvanizada o
acero inoxidable.

Fabricado a medida.

Según el contaminante es
el carbón empleado.

Columna de agua: 0.5
pulgadas. 24x24x2

Velocidad de aire
recomendada: 30m/minuto

CARBON ACTIVADO



FILUPER AIR FILTERS

Independencia 914 OTE

Col Guerra, Guadalupe N.L.

Tel: +52 (81) 8354-4469 y 8354-9732

ventas@filuper.com

www.filuper.com

iaima@filuper.com